



Tentbed specificaties

Frame:

- Matrasmaat 90 x 200 cm
- Rug- en beenverstelling voorzien van virtueel draaipunt
- Anti-trendelenburg en beveiligde trendelenburg (beveiligd) verstelling
- Indeling bedbodem – rug 75 cm / stuit 18 cm / bovenbeen 38 cm / onderbeen 58 cm / buitenframe 10 cm
- Laagste stand bovenkant inlegraam 21 cm
- Hoogste stand bovenkant inlegraam 82 cm
- Dubbelrol wielen Ø100 mm
- Optioneel centraal remsysteem
- 15 cm tillift onderrijdbaar
- Standaard extra bevestigingspunten tbv portaal aan voeteneinde
- Linak LA40 motoren IPX-60 wasbaar
- Maximale belasting < 250 kg

Tent:

- Veiligheidstent geproduceerd uit brandwerend tent- en gaasdoek
- Tentbed standaard voorzien van intern verwerkt onderleg matras
- Bovenzijde onderlegmatras tot binnenzijde dak tent 154 cm (vrije binnenruimte)
- Totale lengte Tentbed 206 cm
- Totale breedte Tentbed 93 cm
- Hoogte bovenkant Tentbed incl. hoog/laag systeem in laagste stand 185 cm
- Hoogte bovenkant Tentbed incl. hoog/laag systeem in hoogste stand programmeerbaar van 185 naar 245 cm (ivm plafondhoogte)
- 4 zijde gaasdoek panelen te openen dmv ritsen voorzien van magneetsluitingen
- Dak voorzien van 2 x gaasdoek panelen, te openen dmv ritsen voorzien van magneetsluitingen
- Alle gaasdoek panelen tevens volledig te demonteren en/of te vervangen
- 4 x doorvoer voorzien van rits tbv gebruik kabels of slangen